

ATLANTA

DÉBOUCHEUR HAUTE PRESSION AUTONOME EAU FROIDE

- Pompe axiale qualité professionnelle
- Culasse laiton renforcée
- Clapet inox
- By-pass : corps laiton et intérieur inox
- Poignées démontables « faible encombrement »
- Porte tuyaux d'arrivée d'eau en laiton
- Filtre à eau tamis inox
- Kit aspiration de détergent
- Sécurité surchauffe de la pompe (clapet thermique)
- Manomètre de contrôle pression à bain de glycérine

Équipements standard :

- Châssis renforcé tubulaire Ø 30
- Poignée de transport démontable Ø 35
- Plots anti-vibration (silenblocs)
- Roues gonflables avec chambre à air et à roulement

Accessoires :

- Flexible H.P 10 ml, tresse acier (à raccord rapide)
- Lance en 2 parties : pistolet avec prolongateur isolé et lance double inox qui permet le réglage de pression et l'aspiration du détergent à distance.



Réf.	Pression bars	Débit l/h	Moteur
01983	165	660	Kohler 6,5 cv
01984	170	700	
01985	150	780	
01986	190	600	Honda 5,5 cv ou Robin 6 cv
01987	165	660	
01988	170	700	
01989	150	780	
01990	190	600	