

LAPRIMA

DÉBOUCHEUR HAUTE PRESSION AUTONOME EAU FROIDE

Pompe HP radiale
Usage intensif culasse laiton renforcé
Embiellage bronze, clapet inox et **joint viton**
Pistons céramique massif
Régulation par by-pass : corps laiton / intérieur inox
Manomètre de contrôle pression à bain glycérine
Sécurité surchauffe de la pompe « clapet thermique »

Équipements standard :

- Châssis renforcé tubulaire Ø30
- Poignée de transport démontable Ø35
- Plots anti-vibration (silenblocs)
- Roues gonflable avec chambre à air et à roulement

Pour une meilleure filtration et un entretien rapide :

- Filtre à eau à cartouche 50 microns
- Raccord rapide d'arrivée d'eau « type tête de chat »

Accessoires :

- Flexibles HP 10ml, tresse acier (à raccord rapide)
- Lance en 2 parties : pistolet avec prolongateur isolé et lance double inox qui permet le réglage de pression et l'aspiration du détergent à distance.

**COMPACT
MANIABLE
PUISSANT**



Réf.	Pression bars	Débit l/h	Moteur
01995	250	900	Kohler 6,5 cv
01996	300	660	
01997	300	900	
01998	200	900	Honda 5,5 cv ou Robin 6 cv
01999	300	660	
02000	250	900	Honda 13 cv ou Rodin 14 cv
02001	300	660	
02002	300	900	