

## LAPRIMA IV

DÉBOUCHEUR HAUTE PRESSION AUTONOME EAU FROIDE

Pompe HP radiale  
Usage intensif culasse laiton renforcé  
Embiellage bronze, clapet inox et **joint viton**  
Pistons céramique massif  
Régulation par by-pass : corps laiton / intérieur inox  
Manomètre de contrôle pression à bain glycéline  
Sécurité surchauffe de la pompe « clapet thermique »

### Équipements standard :

- Châssis renforcé tubulaire Ø30
- Poignée de transport démontable Ø35
- Plots anti-vibration (silenblocs)
- Roues increvable à roulement

### Pour une meilleure filtration et un entretien rapide :

- Filtre à eau à cartouche 50 microns
- Raccord rapide d'arrivée d'eau « type tête de chat »

### Accessoires :

- Flexibles HP 10ml, tresse acier (à raccord rapide)
- Lance en 2 parties : pistolet avec prolongateur isolé et lance double inox qui permet le réglage de pression et l'aspiration du détergent à distance (option au-delà de 250)



Réf.	Pression bars	Débit l/h	Moteur
02003	250	900	Kohler 14 cv
02004	300	660	
02006	300	900	
02007	200	900	Honda 9 cv ou Robin 9 cv
02008	300	660	
02010	250	900	Honda 13 cv ou Robin 14 cv
02011	300	660	
02012	300	900	

