

SÉRIE KA

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE

Pompe axiale qualité professionnelle
Culasse laiton renforcée
Clapet inox
By-pass : corps laiton et intérieur inox
Filtre à eau
Porte tuyau d'arrivée d'eau (raccord rapide)
Kit aspiration détergent
Réservoir produit 4L
Manomètre de contrôle pression à bain glycérine
Dispositif easy-Start (facilite un démarrage même dans les conditions d'alimentation électrique les plus défavorable)
Protection thermique du moteur
Interrupteur rotatif.

Équipements standard :

Lance 2 parties : pistolet avec prolongateur isolé et lance à jet réglable qui permet l'aspiration de détergent à distance

Modèle extra : Enrouleur avec flexible haute pression armé tresse métallique de 15 mL

Lance rotative (ref. 02066)

Modèle classique : Flexible haute pression de 8 mL



Réf.	Pression bars	Débit l/h	Tension V	Poids kg	Vitesse tr/mn
02063	130	720	220 mono 3 cv	36	2800
02064	150	600	380 tri - 5 cv		
02065	200	720	220 mono 3 cv		
02066	150	699	380 tri - 5 cv		

Dimension : 44 x 42 x 94 cm