

SÉRIE KP EXTRA

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE

Pompe radiale Série Premium
 Usage intensif culasse laiton renforcée
 Embeillage bronze, clapet inox, pistons céramique massif
 By-pass amovible : corps laiton / intérieur inox avec décompression
 Protection thermique du moteur IP55 (protection anti-corrosion)
 Aspiration détergent à haute pression (réservoir 16L)
 Manomètre de contrôle pression à bain glycérine
 Bac à eau avec flotteur
 Filtre à eau cartouche (avec trappe de visite)
 Chaudière verticale avec serpentin double spire
 Brûleur au gasoil
 Pompe plus moteur indépendant
 Réservoir gasoil (19L) avec filtre de remplissage
 Filtre gasoil à cartouche (cuve démontable)
 Commande électrique 24V
Sécurité surchauffe (4points de contrôle)
Sécurité manque de gasoil
Sécurité contrôleur de débit
Sécurité surpression
Sécurité anti-calcaire
Sécurité micro fuite (pour éviter les démarrages intempestifs)
Sécurité Stop général (après un arrêt prolongé)
 Dispositif anti-calcaire liquide (sauf ref. 02071)
 Sécurité contrôle de flamme (sauf ref. 02071)



Total stop temporisé (permet l'arrêt automatique du moteur électrique dès la fermeture de la lance)

Accessoires :

Flexible HP 10mL, tresse acier (à raccord rapide)

Lance en 2 parties : pistolet avec prolongateur isolée et lance à jet fixe.

Réf.	Pression bars	Débit l/h	Tension V	Température °C	Vitesse tr/mn
02071	200	900	380 tri - 7,5 cv	140	1400
02072	200	1080	380 tri - 9 cv		
02073	170	1260	380 tri - 9 cv		
02074	210	1260	380 tri - 10 cv		

Dimension : 132 x 82 x 96 cm - Poids : 160 kg