

SERIE SCOUT

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE

Pompe axiale qualité industrielle Culasse laiton renforcée Clapet inox

By-pass: corps laiton et intérieur inox Protection thermique du moteur IP55 Kit aspiration détergent réservoir 4,5L Manomètre de contrôle pression à bain glycérine

Filtre à eau cartouche

Chaudière verticales avec serpentin double spire Brûleur au gasoil pompe indépendante Réservoir gasoil (20L) avec filtre de remplissage Filtre gasoil visuel Sécurité surchauffe (2 points de contrôle) Sécurité vanne de surpression Dispositif EASY-START (facilite un démarrage même dans les conditions d'alimentation électrique les plus défavorable)



Équipements standard:

Flexible HP 10mL, tresse acier (à raccord rapide)

Lance en 2 parties : pistolet avec prolongateur isolée et lance à jet avec dispositif basse pression qui permet l'aspiration de détergent à distance

Modèle extra: Enrouleur avec flexible haute pression armé tresse

métallique de 15 mL Lance rotative (ref. 02066)

Modèle classique: Flexible haute pression de 8 mL

Réf.	Pression bars	Débit l/h	Tension V	Température °ℂ	Vitesse tr/mn
02067	150	540	220 mono 2,7 kw	90	2800
02668 extra					

Dimension: 38 x 50 x 82 cm - Poids: 85 kg