

SPEEDER

DÉBOUCHEUR HAUTE PRESSION AUTONOME EAU FROIDE

Pompe HP radiale
 Usage intensif culasse laiton renforcé
 Embiellage bronze, clapet inox et **joint viton**
 Pistons céramique massif
 By-pass amovible : corps laiton / intérieur inox
 Manomètre de contrôle pression à bain glycéline
 Sécurité surchauffe de la pompe « clapet thermique »

+ PUISSANT
+ RAPIDE



Équipements standard :

- Châssis renforcé tubulaire Ø30
- Poignée de transport démontable Ø35
- Plots anti-vibration (silenblocs)
- Roues gonflable avec chambre à air et à roulement

Pour une meilleure filtration et un entretien rapide :

- Filtre à eau à cartouche 50 microns
- Raccord rapide d'arrivée d'eau « type tête de chat »

Accessoires :

- Flexibles HP 10ml, tresse acier (à raccord rapide)
- Lance en 2 parties : pistolet avec prolongateur isolé et lance double inox qui permet le réglage de pression et l'aspiration du détergent à distance (option au-delà de 250 bars).

Réf.	Pression bars	Débit l/h	Moteur
02016	250	900	Kohler 14 cv
02017	300	660	
02018	300	900	
02019	200	900	Honda 9 cv ou Robin 9 cv
02020	300	660	
02021	250	900	Honda 13 cv ou Rodin 14 cv
02022	300	660	
02023	300	900	Robin 9 cv diesel
02024	200	900	
02025	200	900	