

SPEEDER MAN

DÉBOUCHEUR HAUTE PRESSION AUTONOME EAU FROIDE

Pompe HP radiale montée sur réducteur 1450 trs/min
 Usage intensif culasse laiton renforcé
 Embiellage bronze et clapet inox
 Pistons céramique massif
 By-pass amovible : corps laiton / intérieur inox
 Manomètre de contrôle pression à bain glycéline
 Sécurité surchauffe de la pompe « clapet thermique »
 Réservoir 18L essence amovible + poire d'amorçage

Équipements standard :

- Châssis renforcé tubulaire Ø30
- Poignée de transport démontable Ø35
- Plots anti-vibration (silenblocs)
- Roues increvables à roulement
- Batterie 14AH 450AEN - Contact à clé

Pour une meilleure filtration et un entretien rapide :

- Filtre à eau à cartouche 50 microns
- Raccord rapide d'arrivée d'eau « type tête de chat »

Accessoires :

- Flexibles HP 10ml, tresse acier (à raccord rapide)
- Lance en 2 parties : pistolet avec prolongateur isolé et lance double inox qui permet le réglage de pression
- Lance 1 partie : pistolet et lance simple (ref. 02035, 02036, 02039)



Réf.	Pression bars	Débit l/h	Moteur	Démarrage
02030	300	1200	Vanguard 23 cv	manuel
02031	300	1200	Vanguard 23 cv	électrique & manuel
02032	450	600	Vanguard 23 cv	manuel
02033	450	600	Vanguard 23 cv	électrique
02034	300	1200	Honda 22 cv	électrique
02035	400	1080	Honda 26 cv	électrique
02036	400	1200		
02037	360	1320		
02038	230	1980		
02039	170	2520		