

SPEEDER MAN 500

DÉBOUCHEUR HAUTE PRESSION AUTONOME EAU FROIDE

Pompe HP radiale montée sur réducteur 1450 trs/min
Usage intensif culasse laiton renforcé
Embiellage bronze et clapet inox
Pistons céramique massif
By-pass amovible : corps laiton / intérieur inox
Manomètre de contrôle pression à bain glycéline
Sécurité surchauffe de la pompe « clapet thermique »
Réservoir 18L essence amovible + poire d'amorçage
Batterie 14AH 450AEN - Contacteur à clef

Équipements standard :

- Châssis renforcé tubulaire Ø30
- Poignée de transport démontable Ø35
- Plots anti-vibration (silenblocs)
- Roues increvables à roulement Ø 400 (ref. 02043), ou Ø 260

Pour une meilleure filtration et un entretien rapide :

- Filtre à eau à cartouche 50 microns
- Raccord rapide d'arrivée d'eau « type tête de chat »

Accessoires :

- Flexibles HP 20ml, tresse acier (à raccord rapide)
- Lance 1 partie : pistolet et lance simple inox



Réf.	Pression bars	Débit l/h	Moteur	Démarrage
02040	500	700	Vanguard 23 cv	manuel
02041	500	700	Vanguard 23 cv	électrique & manuel
02042	500	780	Honda 26 cv	électrique
02043	500	900		