

## SPEEDER R

DÉBOUCHEUR HAUTE PRESSION AUTONOME EAU FROIDE

Pompe HP radiale montée sur réducteur 1450 trs/min  
Usage intensif culasse laiton renforcé  
Embiellage bronze, clapet inox et **joint viton**  
Pistons céramique massif  
By-pass amovible : corps laiton / intérieur inox  
Manomètre de contrôle pression à bain glycéline  
Sécurité surchauffe de la pompe « clapet thermique »

### Équipements standard :

- Châssis renforcé tubulaire Ø30
- Poignée de transport démontable Ø35
- Plots anti-vibration (silenblocs)
- Roues gonflable avec chambre à air et à roulement

### Pour une meilleure filtration et un entretien rapide :

- Filtre à eau à cartouche 50 microns
- Raccord rapide d'arrivée d'eau « type tête de chat »

### Accessoires :

- Flexibles HP 10ml, tresse acier (à raccord rapide)
- Lance en 2 parties (sauf ref. 02029) : pistolet avec prolongateur isolé et lance double inox qui permet le réglage de pression et l'aspiration du détergent à distance (option au-delà de 250 bars).



| Réf.  | Pression<br>bars | Débit<br>l/h | Moteur                           |
|-------|------------------|--------------|----------------------------------|
| 02026 | 280              | 900          | Honda 13 cv<br>ou<br>Robin 14 cv |
| 02027 | 200              | 1260         |                                  |
| 02028 | 250              | 1100         |                                  |
| 02029 | 350              | 630          |                                  |