

BUSE ROTATIVE


Utilisé pour le **NETTOYAGE**.

- Élimination de dépôts mous.
- Nettoyage d'échangeurs de chaleur.
- Nettoyage de dépôts de graisse.
- Élimination du calcaire.

► Tête rotative 1" longue

Réf. 00415


	Ø x L	 kg				 Min. Max.	 100 bar 1450 psi lt/min.
1"	100 x 180	7,0	3	2 2	25° 70° 45°	> 200	200



► Tête rotative 1" courte

Réf. 00414


	Ø x L	 kg				 Min. Max.	 100 bar 1450 psi lt/min.
1"	60 x 95	1,40	3	2 2	25° 80° 45°	> 100	100



► Tête rotative 3/4"

Réf. 01254


	Ø x L	 kg				 Min. Max.	 100 bar 1450 psi lt/min.
3/4"	60 x 103	1,40	3	2 2	25° 80° 45°	> 90	100



► Tête rotative 1/2" RTK 050 T

Réf. 00600


	$\emptyset \times L$						
1/2"	40 x 78	0,55	3	2 2	25° 80° 45°	> 70	> 30



► Tête rotative 1/2" RTK 050 HT

Réf. 00570


	$\emptyset \times L$						
1/2"	50 x 100	1,10	3	2 2	25° 80° 45°	> 100	70



► Tête rotative 1/2" RTV

Réf. 00569


	$\emptyset \times L$						
1/2"	40 x 78	0,55	3	4	25° 90°	> 70	> 30



► Tête rotative 1/2" RTS

Réf. 00567


	$\emptyset \times L$						
1/2"	40 x 78	0,55	3	4	25° 90°	> 70	> 30



► Tête rotative 1/2" RTH

Réf. 00568


	Ø x L	kg				Min. Max.	100 bar 1450 psi lt/min.
1/2"	40 x 78	0,55		4	45°	> 70	> 30



► Tête rotative 3/8"

Réf. 01120


	Ø x L	kg				Min. Max.	100 bar 1450 psi lt/min.
3/8"	28 x 65	0,22		2 2	80° 45°	> 30	> 10



► Tête rotative 1/4" inserts céramiques

Réf. 00405


	Ø x L	kg				Min. Max.	100 bar 1450 psi lt/min.
1/4"	28 x 60	0,22	3	2 2	25° 80° 45°	> 40	> 10



► Tête rotative 1/4" inserts percés

Réf. 00091

	Ø x L	kg				Min. Max.	100 bar 1450 psi lt/min.
1/4"	22 x 50	0,15		2 2	80° 45°	> 30	40



► Tête rotative 1/8"

Réf. 00404

							
1/8"	12 x 26	0,03		2 2	80° 45°	> 15	100 bar 1450 psi lt/min. 20

