

VANNE PAPILLON

► Vanne papillon manuelle

Vanne papillon à oreille de centrage - manchette EPDM
Papillon fonte GJS-400-15 nickelé - Poignée aluminium crantée

Utilisations : Tous fluides compatibles.

Limites de températures : -10°C à +110°C avec manchettes EPDM.

Spécifications :

Corps fonte GJS-500-7.

Platine ISO 5211 - Motorisable.

Poignée aluminium crantée 10 positions
cadenassable à 2 niveaux.



Réf.	Désignation / Dimension
01218	Vanne papillon manuelle DN 32
01219	Vanne papillon manuelle DN 40
01223	Vanne papillon manuelle DN 50
01224	Vanne papillon manuelle DN 65
01225	Vanne papillon manuelle DN 80
01226	Vanne papillon manuelle DN 100
01227	Vanne papillon manuelle DN 125
01228	Vanne papillon manuelle DN 150
01229	Vanne papillon manuelle DN 200

► Vanne papillon pneumatique

Actionneur pneumatique double effet

Utilisations : Usage général : eau, air comprimé, acides, etc. (ne convient pas à la vapeur).

Limites de températures : -15°C / +130°C.

Spécifications :

Conception suivant la norme BS EN 593.

Type à oreilles lisses, étanche dans les deux sens.

Manchette flexible parfaitement adaptée à la forme du corps,
assure un faible couple de manœuvre.

Axe en deux parties garantit un excellent coefficient d'écoulement.

Papillon profilé, réduit en épaisseur et usiné sur la tranche
assure la régularité de la manœuvre.



Réf.	Dimension
01230	Vanne papillon pneumatique DN 32
01231	Vanne papillon pneumatique DN 40
01232	Vanne papillon pneumatique DN 50
01233	Vanne papillon pneumatique DN 65
01234	Vanne papillon pneumatique DN 80
01235	Vanne papillon pneumatique DN 100
01236	Vanne papillon pneumatique DN 125
01237	Vanne papillon pneumatique DN 150
01238	Vanne papillon pneumatique DN 200