

DÉTECTEUR MONO-GAZ JETABLE PAC 3500

> CO - MONOXYDE DE CARBONE - RÉF. 01970

> H2S - SULFURE D'HYDROGÈNE - RÉF. 01973

> O2 - OXYGÈNE - RÉF. 01974

Le détecteur mono-gaz Pac 3500 peut détecter un gaz parmi l'O₂, le CO et l'H₂S. Une étiquette de couleur permet d'identifier le gaz détecté par l'appareil.

Ce détecteur mono-gaz résiste à l'eau, aux chocs et aux produits chimiques et est certifié IP 68. Il détecte le gaz par le haut et l'avant pour une mesure continue.

Ce détecteur mono-gaz est doté d'une alarme visuelle clignotante à 360°, sonore et vibratoire. Il peut conserver jusqu'à 60 événements avec date et heure, transférables par infrarouge sur un PC.

Caractéristiques du détecteur mono-gaz jetable Pac 3500 :

- Dimensions : 84 x 64 x 25 mm
- Autonomie : 2 ans
- Fonctionnement : par pile
- Poids : 120 g
- Températures d'utilisation : -30 à +50°C
- Pression supportée : de 700 à 1300 hPa
- Taux d'humidité relative : de 10 à 90%
- Plages de mesure : O₂ : 0-25% vol.
CO : 0-500 ppm
H₂S : 0-100 ppm
- Certifié : Marquage CE (89 / 336 / EEC, 94 / 9 / CE
ATEX I / II
UL: Class I, II Div 1, Group A, B, C, D, E, F, G, Temp. Code T4
cUL: Class I, II Div 1, Group A, B, C, D, E, F, G, Temp. Code T4
IECEx Ex ia II C T4
GOST PO ExiaX / 0ExiaICT4X



Pince crocodile solide
Facile à attacher (ex : vêtement)

Alarme à 360°
Facilement visible de tous les côtés

Boîtier robuste
Adapté aux environnements
très difficiles

Entrée de gaz sécurisée
Accès du gaz par le haut et l'avant

Identification du capteur
Identification des types de capteur
par texte et code couleur

Affichage clair de la concentration
Toutes les informations importantes
en un coup d'œil

